

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

Характеристика объекта закупки

Предмет : «Мотопомпа бензиновая для сильнозагрязненной воды KOSHIN KTH-100S

Заказчик: Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г.Гусь-Хрустальный.

Требования к качеству товара: товар, поставляемый по Договору должен соответствовать стандартам и требованиям ГОСТа. Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации или на консервации, должен быть выпущен заводом-изготовителем не ранее 2024года года выпуска

Не выполнение требования по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счет поставщика.

Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации на русском языке, сертификатом качества, паспортом, гарантийным талоном. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для эксплуатации оборудования квалифицированными специалистами Заказчика
Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с гарантийным сроком определенным производителем.

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать полную сохранность товара при его перевозке и хранении.

Место доставки товара: 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул.Первомайская, д.3А

Срок поставки: товар поставляется Поставщиком в течении 10 (десяти) дней с даты заключения Договора.


Максимальная цена контракта: начальная (максимальная) цена Договора включает в себя стоимость Товара с учетом налогов, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, доставку Товара, разгрузку, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора

Технические характеристики оборудования

Модель мотопомпы		KTH-100S o/s
Диаметр соединительных патрубков	мм	100 x 100 (4")
Высота напора	м	30
Производительность	л/мин/	2050 / 123

	м ³ /час	
Размер перекачиваемых частиц	мм	27
Высота всасывания	м	8
Торцевое уплотнение		Карбид кремния (SiC)
Двигатель		Honda GX390 o/s (датчик уровня масла)
Тип двигателя		4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объём двигателя	см ³	389
Мощность номинальная	кВт (л.с.)	7,0 (9,5)
Мощность максимальная	кВт (л.с.)	8,7 (11,8)
Топливо		Автомобильный бензин не ниже АИ-92
Емкость топливного бака	л	6,1
Время непрерывной работы	час	≈ 2
Система пуска		Ручной обратный пускатель
Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В)	мм	785 x 565 x 630
Масса нетто	кг	79,5
Стандартные аксессуары		Набор ключей для двигателя (1 набор), фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2 шт.), шланговый хомут (3 шт.)



А.А. Кошовец
16.08.2015